


CIVITAS VITAE NAZARETH
Ristrutturazione C.S.A. "Villa Rosario"
Via Nazareth n. 38 - PADOVA (PD)

TIPi DI PARETI

-  Pareti/Pilastri in C.A.
-  Blocchi in laterizio - spessore 25 cm
-  Blocchi in laterizio - spessore 20 cm
-  Parete in laterizio - spessore 31 cm (PARTICOLARE n. 7)
-  Parete in laterizio - spessore 27 cm (PARTICOLARE n. 8)
-  Parete in laterizio - spessore 15 cm (PARTICOLARE n. 9)
-  Rifodera in laterizio
-  Pareti in cartongesso - spessore 12,5 cm (PARTICOLARE n. 10)
-  Pareti in cartongesso - spessore 27,5 cm (PARTICOLARE n. 12)
-  Rifodera in cartongesso - spessore 10 cm
-  Rifodera in cartongesso - spessore 5,5 cm
-  Rivestimento vinilico
-  Rivestimento piastrelle
-  Placcatura REI 120
-  Compartimentazione REI 120

 IMPIANTO DI VENTILAZIONE (NORME UNI-CTI 10339)

 IMPIANTO DI ESTRAZIONE DELL'ARIA

- 1) L'IMPRESA DEVE VERIFICARE LA COERENZA TRA PROGETTO ARCHITETTONICO E PROGETTO STRUTTURALE SEGNALANDO PREVENTIVAMENTE LE DIFFORMITA'
- 2) VERIFICARE LE QUOTE DI IMPOSTA SOLAI E SISTEMAZIONI ESTERNE DI PROGETTO CON QUELLE ESISTENTI DELL'EDIFICIO ROSARIO
- 3) VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LE QUOTE DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE PER UN CORRETTO DEFLUSSO

